



Ref. 092215


JUPITER 4:1

Pegamento sólido premium epoxy
Premium knife grade epoxy glue

PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento denso de nula contracción, especial para piedra y materiales porcelánicos. Diseñado especialmente tanto para trabajo vertical como horizontal. Resistente a la intemperie.

Knife Grade glue with no shrinkage for stone and porcelain materials. Specially designed for both vertical and horizontal horizontal. Weather resistant.

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
✓ CERÁMICA / CERAMIC	Cream 	TALLER DE PIEDRA STONE FABRICATOR
✓ CUARZO / QUARTZ		
✓ GRANITO / GRANITE		
✓ MÁRMOL / MARBRE		

ENVASE / CONTAINER (COMPONENT A + COMPONENT B)

€/ UD.

UD./BOX

Crema

Kit: JUPITER 4:1

20 kgs + 5 kgs

575,00



USO / USE



Aplicación horizontal y vertical.

Horizontal and vertical application.



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Material de consistencia sólida
Material of solid consistency

SOLID



4:1

Debe mezclarse con una proporción de 4: 1 del componente A con el componente B, para conseguir un endurecimiento perfecto.

It needs to be mixed with a 4: 1 ratio of component A with component B, to achieve a perfect hardening



20-30min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.

Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



24h 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

Time it takes for the glue, putty or resin to harden completely once it has been mixed with the hardener. At this time it can be handled or sanded with total guarantee.



www.abr-st.com



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

JUPITER
4:1

SÓLIDO

PEGAMENTO SÓLIDO
PREMIUM EPOXY

CREMA

A
COMPONENT

Producto destinado a uso profesional **PRO**

CARACTERÍSTICAS:

Pegamento denso de nula contracción, para piedra y materiales porcelánicos. Diseñado especialmente para trabajo tanto vertical como horizontal. Resistente a la intemperie.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, el **GLUE-EPOTIX A** precisa ser mezclado en proporción 100-25 con el **GLUE-EPOTIX B**.
Ejemplo: Para 100 grs. de **GLUE-EPOTIX A** se necesitarían 25 grs. de **GLUE-EPOTIX B**.



Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene componentes epoxidados. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. **Contiene:** Eter de Glicidilo De Alcoholes C12-c14, producto de reacción: Bisfenol-a-epidiorhidrina.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1) L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lote:



20 Kg
Cantidad Neta

www.abr-st.com



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

JUPITER
4:1

KNIFE
GRADE

PREMIUM KNIFE GRADE
GLUE EPOXI

CREAM

B
COMPONENT

Product destined to professional use **PRO**

CHARACTERISTICS:

Dense, low-shrinkage adhesive for stone and porcelain materials. Specially designed for both lime and horizontal work. Weather resistant.

INSTRUCTIONS:

Before application, **GLUE-EPOTIX A** needs to be mixed with **GLUE-EPOTIX B** in a ratio of 100-25.
Example: For 100 grams of **GLUE-EPOTIX A**, 25 grams of **GLUE-EPOTIX B** would be needed.



Hazard statements: Causes serious eye irritation, causes skin irritation. May cause allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains epoxy components. May cause allergic reaction. **Precautionary statements:** Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wear protective gloves and eye/face protection. IN CASE OF SKIN CONTACT: Wash with plenty of water. In case of skin irritation or rash: Get medical advice/attention. **Contains:** C12-C14 Alcohols, Glycol Ether, reaction product Bisphenol-a-epichlorohydrin.

Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1) M-F 7:00 to 15:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

Lot:



5 Kg
Net Weight

www.abr-st.com

