

# POLVO ABRILLANTADOR 5 EXTRA 5 EXTRA POLISHING POWDER

Polvo abrillantador destinado al Cristalizado de Mármoles, Terrazo y otras superficies calcáreas.

Polishing powder for Crystallising Marble, Terrazzo and other calcareous surfaces.

MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ MÁRMOL / MARBLE</li> <li>✓ TERRAZO / TERRAZZO</li> <li>✓ MATERIAL CALCÁREO / LIMESTONES</li> </ul>		<b>PAVIMENTO Y LIMPIEZA</b> <b>FLOOR RENOVATION &amp; CLEANING</b>
USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE	



Uso en interior y exterior  
Indoor and outdoor use



Especial Pavimentos  
Special for floor

1 KILO PUEDE TRATAR: / 1 KILO CAN TREAT:

Presentación en "Powder" / Powder presentation 100 m<sup>2</sup>

Presentación en "Grain" / Grain presentation 200 m<sup>2</sup>

\*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.  
\*The performance is indicative. See use method.

Ref. 082105

## ENVASE / CONTAINER

## TEXTURA / TEXTURE

### POLVO/POWDER

### GRANO / GRAIN

## UD./BOX



1Kg

8,38

10,88



5Kg

38,08

49,36



20Kg

122,18

158,23



## TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES



Con esta tecnología aplicada junto con una cuidadosa selección de materias primas y un elaborado proceso productivo, conseguimos crear un **crystal extra-duro** sobre la superficie pulida del Mármol o Terrazo. **Aumenta la dureza** de la superficie en la Escala Mohs y la **resistencia al rayado**.

With this technology applied together with a careful selection of raw materials and an elaborate production process, we manage to create an **extra-hard glass** on the polished surface of Marble or Terrazzo. **Increases the hardness** of the surface in the Mohs Scale and the **scratch resistance**.



Las durezas GL están pensadas para abrillantar los mármoles más exigentes, donde buscamos un **brillo espejo** con la **máxima profundidad** sin sacrificar el **rendimiento**. Esta tecnología GL combina materias primas naturales de origen animal con un proceso de fabricación sumamente cuidadoso y artesanal, asegurando la máxima calidad de producto.

GL hardnesses are designed to polish the most demanding marbles, where we are looking for a **mirror shine** with **maximum depth** without sacrificing performance. This GL technology combines natural raw materials of animal origin with an extremely careful and handcrafted manufacturing process, ensuring the highest product quality.

## MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

### Aplicación con máquina rotativa:

Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre 1 o 2 m<sup>2</sup> de pavimento limpio. A continuación, administrar un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Aplicar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m.) montada con disco Floor-Pad de color blanco hasta conseguir el brillo deseado. Por último se recomienda aspirar a superficie y aclarar con agua limpia. Repetir estos procesos anteriores en toda la superficie que queramos abrillantar. Precaución: No utilizar el polvo abrillantador sin el aporte de agua.

### Aplicación con máquina semiautomática:


Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre la tabla o superficie que se quiera abrillantar. A continuación, comenzar a pulir con la máquina semi-automática montada con disco Floor Pad blanco o disco de esparto, administrando un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Por último se recomienda aclarar con abundante agua limpia. Precaución: No utilizar el polvo abrillatador sin el aporte de agua.

### Application with rotating machinery:

Sprinkle a small amount of polishing powder on 1 or 2 m<sup>2</sup> of clean floor. Then apply a little water on top of the polishing powder to create a not too fluid paste. Apply a low speed rotary machine (140-250r.p.m.) mounted with a white Floor-Pad disc until the desired gloss is achieved. Finally it is recommended to vacuum the surface and rinse with clean water. Repeat these previous processes on all the surface to be polished. Caution: Do not use the polishing powder without the addition of water.

### Application with semi-automatic machine:

Sprinkle a small amount of polishing powder on the board or surface to be polished. Then start polishing with the semi-automatic machine mounted with a white Floor Pad or esparto disc, adding a little water on top of the polishing powder to create a paste that is not too fluid. Finally, it is recommended to rinse with plenty of clean water. Caution: Do not use the polishing powder without the addition of water.



Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.



www.abr-st.com



# POLVO ABRILLANTADOR 5 EXTRA

GRANO

Polvo abrillantador destinado al  
Cristalizado de Mármoles, Terrazos  
y otras superficies calcáreas.

Producto destinado a uso profesional

PRO

MÁRMOL  
TERRAZO  
MATERIAL CALCÁREO

Uso en  
interior  
y exterior.Especial  
pavimentos.

Con 1 kilo puede tratarse:

Presentación en "Polvo": 100 m<sup>2</sup>.Presentación en "Grano": 200 m<sup>2</sup>.

\*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

Contiene: Sales de ácido oxálico. CAS: 127-96-8. EINECS:204-874-6. EG-index:607-007-00-3. H302 Nocivo en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. P280 Llevar guantes y prendas. P264 Lavarse con abundante agua tras la manipulación. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional.

#### Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1)» L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Lote:



Peligro

**5Kg**  
Capacidad neto

www.abr-st.com

# 5 EXTRA POLISHING POWDER

POWDER

Polishing powder for crystallization of  
Marbles, Terrazos and other calcareous  
surfaces.

Product destined to professional use

PRO

TERRAZO  
LIMESTONES

Use for inside  
and outside.Special for  
floors.

1 kg can treat:

Powder presentation: 100 m<sup>2</sup>.Grain presentation: 100 m<sup>2</sup>.

\* Performance is indicative. See how to use.

Contains: Salt of oxalic acid. CAS: 127-96-8. EINECS:204-874-6. EG-index:607-007-00-3. H302 Harmful if swallowed. H312 Harmful in contact with skin. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P264 Wash thoroughly after handling. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P501 Dispose of contents/container to hazardous waste collection point.

#### Emergency telephone of the company:

Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.



Lot:



Danger

**5Kg**  
Net Weight

www.abr-st.com