



Ref. 081901

ACID PLUS



Eliminador de cemento, yeso, óxido, cal, salitre, etc.
Cement, plaster, rust, lime, saltpetter etc remover.

MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<input checked="" type="checkbox"/> GRANITO / GRANITE <input checked="" type="checkbox"/> GRES / GRES <input checked="" type="checkbox"/> BARRO / CLAY <input checked="" type="checkbox"/> PORCELÁNICO / PORCELANIC <input checked="" type="checkbox"/> MÁRMOL SIN BRILLO / MATTED MARBLE		TALLER DE PIEDRA STONE FABRICATOR

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE				
<p>Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p>1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aplicación manual / Manual application (2-4%)</td> <td>50-80 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina rotativa Rotative machine application (10-15%)</td> <td>15-20 m²</td> </tr> </table> <p><small>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</small></p>	Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m ²	Aplicación con máquina rotativa Rotative machine application (10-15%)	15-20 m ²
Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m ²				
Aplicación con máquina rotativa Rotative machine application (10-15%)	15-20 m ²				

ENVASE / CONTAINER	€/ UD.	UD./BOX
1L	13,02	12
5L	48,31	4

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE
<ul style="list-style-type: none"> No ataca a los metales Does not attack metals No tóxico Non toxic No contiene ácido clorhídrico Does not contain hydrochloric acid Rápida acción Fast action Control de nivel mediante visor. Level control through viewer Producto concentrado Concentrated product Tapón dosificador y antigoteo Dosing and drip cap Perfumado Perfumed Destinado a uso profesional Destined to professional use 	<p>Aplicación manual (2-4%) Diluir de 200ml a 400ml en 10 litros de agua, según nivel de suciedad. Posteriormente aplicar con un paño fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.</p> <p>Aplicación con máquina rotativa (10-15%) Diluir de 1000ml a 1500ml de ACID PLUS en 10 litros de agua, según nivel de suciedad y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar con agua y recoger la suciedad, preferentemente con aspirador de líquidos.</p> <hr/> <p>Manual application (2-4%) Dilute 200 to 400 ml of ACID PLUS in 10 liters of water, according to dirt level. Next, apply with the cloth, mop or wet mop to clean the surface. Leave on a few minutes and rinse with water.</p> <p>Application with rotation machinery (10-15%) Dilute 1000 to 1500ml of ACID PLUS in 10 liters of water, according to dirt level and distribute it with the mop to clean the surface. Use the machine low rotating mashing speed (140-250rpm) and brown and black FLOOR PAD DISC. Rinse with water and collect the dirt, preferably with wet vacuum.</p>

SINNER CIRCLE

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.



