



CRYSTAL CRYSTAL

Cristalizador, vitrificador y sellador de superficies calcáreas.
Crystallizer, vitrificator and sealer of stone surfaces.



MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ MÁRMOL / MARBLE ✓ TERRAZO / TERRAZZO ✓ HORMIGÓN / CONCRETE 		PAVIMENTO Y LIMPIEZA FLOOR RENOVATION & CLEANING

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE
<p>Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p>1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:</p> <p>Aplicación con máquina rotativa / Application with a rotary machine (100%) 150-200 m²</p> <p><small>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</small></p>

Ref. 082001

ENVASE / CONTAINER	€/ UD.	UD./BOX
1L	11,76	12
5L	37,55	4

TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES



Con esta tecnología aplicada junto con una cuidadosa selección de materias primas y un elaborado proceso productivo, conseguimos crear un **crystal extra-duro** sobre la superficie pulida del Mármol o Terrazo. **Aumenta la dureza** de la superficie en la Escala Mohs y la **resistencia al rayado**.

With this technology applied together with a careful selection of raw materials and an elaborate production process, we manage to create an **extra-hard glass** on the polished surface of Marble or Terrazzo. Increases the hardness of the surface in the Mohs Scale and the **scrach resistance**.



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Antideslizante
Non slip
- Brillo duradero
Lasting shine
- Incrementa la dureza del pavimento
Increases floor hardness
- Brillo espejo
Mirror Shine
- Impermeabilizante
Waterproof
- Control de nivel mediante visor.
Level control through viewer
- Producto concentrado
Concentrated product
- Tapón dosificador y antigoteo
Dosing and drip cap

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Rociar el producto puro sobre la superficie a tratar. Dejar unos segundos y pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) con lana de acero hasta conseguir el brillo deseado. Proteger del frío. Agitar bien antes de usar. En periodos largos de almacenamiento o cambios bruscos de temperatura puede surgir una ligera decantación. En estos casos, se recomienda agitar varias veces el envase hasta la completa homogeneización del producto.

Spray the pure product on the surface to be treated. Leave for a few seconds and pass the low speed rotary machine (140-250r.p.m) with steel wool until the desired gloss is achieved. Protect from cold. Shake well before use. Slight settling may occur during long storage periods or sudden temperature changes. In such cases, it is recommended to shake the container several times until the product is completely homogenised.



Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





CRYSTAL

Cristalizador, vitrificador
y sellador de superficies calcáreas

Producto destinado a uso profesional

PRO

MÁRMOL
TERRAZO



- Antideslizante.
- Brillo duradero.
- Incrementa la dureza del pavimento.
- Brillo espejo.
- Producto concentrado.



Uso en
interior
y exterior.



Aplicación
Horizontal

Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación con máquina rotativa (100%): 150-200m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

5 Litros
Capacidad neta

www.abr-st.com



CRYSTAL

Cristalizador, vitrificador
y sellador de superficies calcáreas

Producto destinado a uso profesional

PRO

MODO DE EMPLEO:

Aplicación con máquina rotativa (100%): Rociar el producto puro sobre la superficie a tratar. Dejar unos segundos y pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) con lana de acero hasta conseguir el brillo deseado. Proteger del frío. Agitar bien antes de usar. En periodos largos de almacenamiento o cambios bruscos de temperatura puede surgir una ligera decantación. En estos casos, se recomienda agitar varias veces el envase hasta la completa homogeneización del producto.

Reglamento n°1272/2008 (CLP) Hexafluorocato de magnesio.

H352: No es en caso de ingestión. P254: Lavarse cuidadosamente tras la manipulación. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. P330: Enjuagarse la boca. P501: Eliminar el contenido del recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). EUMH208: Contiene Mezcla de 5-hidro-2-metil-2H-tetrazol-5-one [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-tetrazol-5-one [EC no. 220-239-0] (3,1). Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lot:



5 Litros
Capacidad neta

www.abr-st.com



CRYSTAL

Crystallizer, vitrificador
and sealer of stone
surfaces

Product destined to professional use

PRO

MARBLE
TERRAZZO



- Non slipping.
- Lasting shine.
- Increase in hardness of the floor.
- Mirror shine.
- Concentrated product.



Use for
inside
and outside.



Horizontal
application

1 Liter can treat:

Application with swing (100%): 150-200m²

*The performance is indicative, see use method.

5 liters
Net weight

www.abr-st.com



CRYSTAL

Crystallizer, vitrificador
and sealer of stone
surfaces

Product destined to professional use

PRO

INSTRUCTIONS:

Application with rotating machine (100%):

Sprinkle the pure product on the surface to be treated. Leave a few seconds and pass the low-speed rotating machine (140-250rpm) with fine steel wool (0-00) until achieving the desired shine. Protect from cold. Shake well before using. For long periods of storage or sudden temperature changes there may be a slight decant. In these cases, it is recommended to shake the container several times until complete homogenization of the product.

CLP Regulation (EC) n° 1272/2008 Magnesium hexafluorocato.

H352: Harmful if swallowed. P254: Wash thoroughly after use. P270: Do not eat, drink or smoke when using this product. P301+P312: IN CASE OF INGESTION: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P330: Rinse mouth. P501: Dispose of contents and / or containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. EUMH208: Contains Mixture of: 5-hydro-2-methyl-2H-tetrazol-5-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-tetrazol-5-one [EC no. 220-239-0] (3,1). May produce an allergic reaction. Do not ingest.

Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1): M-F 9:00 to 14:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

Lot:



5 liters
Net weight

www.abr-st.com

