

JUPITER 4:1 LIQUIDO


JUPITER 4:1 LIQUID

Pegamento líquido premium epoxy
Premium liquid epoxy glue




PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento líquido premium epoxy de nula contracción para piedra y materiales porcelánicos. Resistente a la intemperie con curado rápido.

Premium liquid epoxy no-shrinkage adhesive for stone and porcelain materials. Weather resistant with fast cure.

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
✓ CERÁMICA / CERAMIC	Neutral 	HORMIGÓN CONCRETE
✓ CUARZO / QUARTZ		
✓ GRANITO / GRANITE		
✓ MÁRMOL / MARBRE		

Ref. 092203

ENVASE / CONTAINER (COMPONENT A + COMPONENT B)	€/ UD.	UD./BOX
	Neutral	
Kit: JUPITER 4:1 1 kg + 0,250 kg	40,30	
Kit: JUPITER 4:1 4 kgs + 1 kg	118,22	
Kit: JUPITER 4:1 8 kgs + 2 kgs	230,95	

USO / USE



Aplicación horizontal
Horizontal application



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Material de consistencia líquida
Material of liquid consistency

LIQUIDO



4 : 1

Precisa ser mezclado con una relación 4:1 de componente A con el componente B, para conseguir un endurecido perfecto.

It needs to be mixed with a 4:1 ratio of component A to component B to achieve a perfect hardening.



10-15 min.

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.

Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



24 h.

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

Time it takes for the glue, putty or resin to harden completely once it has been mixed with the hardener. At this time it can be handled or sanded with total guarantee.



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

Líquido

JUPITER
4:1

PEGAMENTO LÍQUIDO
PREMIUM EPOXI

NEUTRAL

A
COMPONENT

Producto destinado a uso profesional **PRO**

CARACTERÍSTICAS:

Pegamento líquido Epoxi de nula contracción para piedra y materiales Porcelánicos. Resistente a la intemperie con curado rápido.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, el GLUE-EPOLIQ A precisa ser mezclado en proporción 100-25 con el GLUE-EPOLIQ B.

Ejemplo: Para 100 grs. de GLUE-EPOLIQ A se necesitarían 25 grs. de GLUE-EPOLIQ B.



Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene componentes epoxidicos. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. **Contiene:** Éter de glicólico de alcoholes C12-C14, producto de reacción: Bisfenol-a-epiclorhidrina.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1)» L-V 7:00 a 15:00h.
Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lote:



Atención

4Kg

Capacidad neta



www.abr-st.com

ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

Líquido

JUPITER
4:1

PREMIUM LIQUID
GLUE EPOXY

NEUTRAL

B
COMPONENT

Product destined to professional use **PRO**

CHARACTERISTICS:

Special liquid epoxy glue for Stone and Porcelain materials. Specifically formulated to fill cracks and microcracks, as well as where a strong bond with low shrinkage and weathering resistance is needed.

INSTRUCTIONS:

Before application, the GLUE-EPOLIQ A needs to be mixed in proportion 100-25 with GLUE-EPOLIQ B.

Example: 100 grs. of GLUE-EPOLIQ A needs 25 grs. of GLUE-EPOLIQ B.



UN 2079 - H331 Toxic if inhaled. **H302** Harmful if swallowed. **H314** Causes severe skin burns and eye damage. **H317** May cause an allergic skin reaction. **H335** May cause respiratory irritation. **EUR208** Contains: 2-FURFERAZINE+HETILAMINA. May produce an allergic reaction. **P264** Wash thoroughly after handling. **P280** Wear protective gloves / eye protection / face protection. **P301+P312** IF SWALLOWED: Call a HEALTH CENTER or a doctor if you feel unwell. **P304+P340** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **P403+P233** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. **Contains:** 2,2' DIAMINODIETHYLAMINE BENZYL ALCOHOL



Warning

Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Opening hours (UTC +1)» M-F 7:00 to 15:00h.
For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

Lot:

1Kg

Capacidad neta



www.abr-st.com