

REINFO-R PLUS


REINFO-R PLUS

Resina para reforzar la piedra con fibra
Resin to re-inforce the Stone with fiber

PROPIEDADES / PROPERTIES

Resina transparente y muy fluida para Piedra, formulada especialmente para reforzar con fibra, tablas o losas de Piedra.

Transparent and very fluid resin for stone, specially formulated for reinforcing stone slabs, slabs or slabs of stone.

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
✓ MÁRMOL / MARBLE	Neutral 	INDUSTRIA MÁRMOL MARBLE INDUSTRY

Ref. 092402



ENVASE / CONTAINER

€/ UD.

UD./BOX

20 Kgs / 18 L

168,25



1000 Kgs / 900 L

7200,00



USO / USE



Aplicación horizontal
Horizontal application



Uso en interior
y exterior
Indoor and
outdoor use



Material de
consistencia líquida
Material of liquid
consistency



2-3%

Antes de su aplicación, precisa ser
mezclado con 2-3% de secante en
pasta, para conseguir un
endurecido perfecto.

Before application, it needs to be mixed
with 2-3% drying paste to achieve a
perfect hardening.



5-10min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento,
masilla o resina en cambiar su
viscosidad y comenzar su endurecido,
una vez mezclado con el endurecedor.

Time it takes for the glue, putty or resin
to change its viscosity and start
hardening, once it has been mixed with
the hardener.



30-35min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla
o resina en endurecer completamente
una vez mezclado con el endurecedor.
En este momento se puede manipular
o lijar con total garantía.

Time it takes for the glue, putty or resin to
harden completely once it has been mixed
with the hardener.
At this time it can be handled or sanded
with total guarantee.



www.abr-st.com





REINFO R-PLUS

RESINA PARA REFORZAR
LA PIEDRA CON FIBRA

Producto destinado a uso profesional

PRO

CARACTERÍSTICAS:

Resina transparente y muy fluida para Piedra, formulada especialmente para reforzar con fibra, tablas o losas de piedra.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, precisa ser mezclada con 2-3% de secante líquido, para conseguir un endurecido perfecto.



Indicaciones de peligro: Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Se sospecha que daña al feto. Provoca daños en la audición tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquidos y vapores inflamables. **Consejos de prudencia** - EU (20, 1272/2008): Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes. - No fumar. No respirar la niebla, los vapores, aerosoles. Llevar guantes / ropa / protección para los ojos / la protección para la cara. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Retirar la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar. En caso de extinguido: Utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para extinguir. **Contiene:** Estireno. UN 1866.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1)» L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Peligro

20 Kgs 18L.
Cantidad Neta



www.abr-st.com

REINFO R-PLUS

RESIN TO RE-INFORCE
THE STONE WITH FIBER

Product destined to professional use

PRO

CHARACTERISTICS:

Transparent and very fluid stone resin, specially formulated for fibre reinforcement of stone slabs or slabs.

METHOD OF USE:

Before application, it needs to be mixed with 2-3% liquid siccatve to achieve a perfect hardening.



Hazard statements: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause respiratory tract irritation. Suspected of damaging the unborn child. Causes hearing damage through prolonged or repeated exposure by inhalation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Flammable liquids and vapours. **Precautionary statements** - EU (20, 1272/2008): Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. - Do not smoke. Do not breathe mist, vapours, aerosols. Wear gloves / clothing / eye protection / face protection. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. **IN CASE OF INHALATION:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IN CASE OF FIRE:** Use dry sand, dry chemical powder or alcohol-resistant foam to extinguish. **Contains:** Styrene. UN 1866.

Emergency telephone of the company:

Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1)» Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.



Danger

20 Kgs 18L.
Net Weight



Lot:



www.abr-st.com



www.abr-st.com

