

SECANTE LÍQUIDO LIQUID SECANT

Endurecedor líquido para resinas de Poliester.
Liquid hardener for polyester Resins.

PROPIEDADES / PROPERTIES

Su rápido catalizado al mezclarlo con las resinas, proporciona un secado inmediato del sistema.

Its rapid catalysis when mixed with resins, provides an immediate drying system.

SECTOR / SECTOR

INDUSTRIA
MÁRMOL
MARBLE
INDUSTRY



Ref. 092403

ENVASE / CONTAINER

€/ UD.

UD./BOX

20 gr. Bote / Bottle

Consultar / Consult



50 gr. Bote / Bottle

Consultar / Consult



1 gr. Bote / Bottle

Consultar / Consult



25 kgs. Contenedor / Container

Consultar / Consult



www.abr-st.com





SECANTE LÍQUIDO

ENDURECEDOR LÍQUIDO
PARA RESINAS DE POLIESTER

Producto destinado para uso profesional **PRO**

RECOMENDACIONES:

Mezclar al 2-3% para un perfecto endurecido.
Temperatura recomendada de almacenamiento: entre +5° y +30°C

Contiene: BUTANONE, PEROXIDE. Peligro de incendio en caso de calentamiento. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener o almacenar alejado de la ropa/materiales combustibles. Conservar únicamente en el envase original. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse cuidadosamente tras la manipulación. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagarse la boca. No probar el vómito. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 25°C/77°F. Mantener en lugar fresco. Almacenar alejado de otros materiales. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. No ingerir.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



20 Kgs 18L
Capacidad Neta

www.abr-st.com

Lote:



LIQUID SECANT


LIQUID HARDENER
FOR POLYESTER RESINS

Producto destinado para uso profesional **PRO**

INSTRUCTIONS:

Mix 2-3% for a perfect hardening.
Recommended storage temperature: + 5°C to + 30°C

Contains: BUTANONE, PEROXIDE. Danger of fire if heated. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Keep away from heat, sparks, open flame or hot surfaces. Do not smoke. Keep or store away from clothing/combustible materials. Keep only in original container. Do not breathe dust/fume/fume/gas/mist/mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves / clothing / goggles / mask. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. **DO NOT** induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Remove contaminated clothing immediately. Rinse skin with water or shower. **IN CASE OF INHALATION:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. **IF IN CASE OF CONTACT WITH EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a physician immediately. Keep locked up. Protect from sunlight. Store at temperatures not to exceed 25°C/77°F. Store away from other materials. Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national or international regulations. **Do not ingest.**



Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Opening hours (UTC +1): M-F 7:00 to 15:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

20 Kgs 18L
Net Weight

www.abr-st.com

Lot:

