



Ref. 092206

JUPITER 1:1

JUPITER 1:1




Pegamento sólido premium epoxy
Premium knife grade epoxy glue

PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento denso de nula contracción, especial para piedra y materiales porcelánicos. Diseñado especialmente tanto para trabajo vertical como horizontal. Resistente a la intemperie.

Knife Grade glue with no shrinkage for stone and porcelain materials. Specially designed for both vertical and horizontal horizontal. Weather resistant.

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ CERÁMICA / CERAMIC ✓ CUARZO / QUARTZ ✓ GRANITO / GRANITE ✓ MÁRMOL / MARBRE 	<p>Crystal</p> 	<p>HORMIGÓN CONCRETE</p>

ENVASE / CONTAINER (COMPONENT A + COMPONENT B)	€/ UD.	UD./BOX
	Crystal	
Kit: JUPITER 1:1 1 kg + 1 kg	76,96	
Kit: JUPITER 1:1 4 kgs + 4 kgs	288,59	
Kit: JUPITER1:1 20 kgs + 20 kgs	1408,30	

USO / USE ▼



Aplicación horizontal y vertical.
Horizontal and vertical application.



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Material de consistencia sólida
Material of solid consistency



1 : 1

Precisa ser mezclado con una relación 1:1 de componente A con el componente B, para conseguir un endurecido perfecto.
It needs to be mixed with a 1:1 ratio of component A to component B to achieve a perfect hardening.



3-5min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.
Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



20-25min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.
Time it takes for the glue, putty or resin to harden completely once it has been mixed with the hardener. At this time it can be handled or sanded with total guarantee.



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

JUPITER
1:1

SÓLIDO

PEGAMENTO SÓLIDO
PREMIUM EPOXY

CRYSTAL

A
COMPONENTProducto destinado a uso profesional **PRO****CARACTERÍSTICAS:**

Pegamento denso de nula contracción, para piedra y materiales porcelánicos. Diseñado especialmente para trabajo tanto vertical como horizontal. Resistente a la intemperie.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, el **GLUE-EPOTIX A** precisa ser mezclado en proporción 100-100 con el **GLUE-EPOTIX B**.
Ejemplo: Para 100 grs. de **GLUE-EPOTIX A** se necesitarían 100 grs. de **GLUE-EPOTIX B**.



Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. **Contiene:** Eter De Glicidilo De Alcoholes C12-C14, producto de reacción: Bisfenol-a-epiclorohidrina.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lote:



20 Kg
Cantidad Neta

www.abr-st.com

JUPITER
1:1

KNIFE
GRADE

PREMIUM KNIFE GRANDE
GLUE EPOXY

CRYSTAL

B
COMPONENTProduct destined to professional use **PRO****CHARACTERISTICS:**

Dense, non-shrink adhesive for stone and porcelain materials. Specially designed for both lime and horizontal work. Weather resistant.

INSTRUCTIONS:

Before application, the **GLUE-EPOLIQ A** needs to be mixed in proportion 100-100 with **GLUE-EPOLIQ B**.
Example: 100 grs. of **GLUE-EPOLIQ A** needs 100 grs. of **GLUE-EPOLIQ B**.



Hazard statements: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains epoxy components. May cause allergic reaction. **Precautionary statements:** Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wear protective gloves and eye/face protection. IN CASE OF SKIN CONTACT: Wash with plenty of water. In case of skin irritation or rash: Get medical advice/attention. **Contains:** Glycidyl ether of C12-C14 alcohols, reaction product: Bisphenol-a-epichlorohydrin.

Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Opening hours (UTC +1): M-F 7:00 to 15:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

Lote:



20 Kg
Net Weight

www.abr-st.com