



PIGMENTO EN PASTA UNIVERSAL UNIVERSAL PIGMENT PASTE

Pigmentos en pasta universales para colorear pegamentos y masillas con base de Poliester, Epoxy y Epoxy-Acrilato. Colorea todos los productos "Stone Rock", "Magnum" y "Jupiter".

Universal pigment pastes for colouring adhesives and mastics based on Polyester, Epoxy and Epoxy-Acrylate. Colour all products "Stone Rock", "Magnum" and "Jupiter".

SECTOR / SECTOR

HORMIGÓN
CONCRETE

Ref. 092304

| COLOR / COLOUR | ENVASE / CONTAINER | €/UD. | UD./BOX |
|-----------------|--------------------|-------|---------|
| Negro Black | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Marrón Brown | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Verde Green | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Rojo Red | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Amarillo Yellow | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Azul Blue | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Blanco White | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |
| Crema Cream | 125 gr | 8,79 | 12 |
| | 1 kg. | 45,99 | 12 |

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Producto concentrado con un rendimiento sobresaliente. Fácil y rápido mezclado con los pegamentos. Resistencia a la luz solar y UV, manteniendo su color y tonalidad a lo largo del tiempo. No interfiere en el endurecido ni modifica las propiedades físicas finales del pegamento pigmentado. Aplicaciones exactas mediante su envase dosificador con boquilla especial y cuerpo flexible.

Concentrated product with outstanding performance. Easy and fast mixing with adhesives. Resistant to sunlight and UV light, maintaining its colour and shade over time. Does not interfere with hardening and does not modify the final physical properties of the pigmented glue. Exact application by means of its dosing container with special nozzle and flexible body.

MODO DE EMPLEO / USE METHOD

Mezclar los pigmentos con el pegamento en una proporción siempre inferior al 15% hasta conseguir la tonalidad deseada. (Desde el 1% al 15%).

Mix the pigments with the glue in a proportion always lower than 15% until the desired shade is achieved (from 1% to 15%).

GARANTÍA Y CALIDAD / GUARANTEE AND QUALITY

Desde ABR SURFACE TECHNOLOGIES ofrecemos una extensa gama de Masillas, Pegamentos y Resinas, así como Sistemas Epoxi, destinados al filtrado, reforzado y pegado de superficies pétreas.

De esta manera, en nuestras nuevas instalaciones recientemente ampliadas, fabricamos y envasamos los productos con rapidez y eficacia, dando una respuesta inmediata a las necesidades del mercado.

Muchas de las materias primas son desarrolladas en exclusivapor nuestros partners; que junto con los productos finales, son controlados rigurosamente por nuestro laboratorio, ofreciendo la mayor garantía compromiso de mejora continua del sistema de calidad implantado.

From ABR SURFACE TECHNOLOGIES we offer a wide range of fillers, adhesives and resins, as well as epoxy systems, for filtering, reinforcing and gluing of stone surfaces.

In our new facilities recently expanded, we manufacture and package the products quickly and efficiently, giving an immediate response to market needs.

Many of the raw materials are developed exclusively by our partners; which, together with the final products, are rigorously controlled by our laboratory, offering the greatest guarantee of commitment to the continuous improvement of the quality system in place.

