

POLVO ABRILLANTADOR NEGRO BLACK POLISHING POWDER

Polvo abrillantador destinado al abrillantage de Granitos Negros.

Polishing powder destined to polish Black Granites.



Ref. 082107

MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
✓ GRANITO NEGRO / GRANITE BLACK		PAVIMENTO Y LIMPIEZA FLOOR RENOVATION & CLEANING
USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE	
Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use Especial Pavimentos Special for floor	1 KILO PUEDE TRATAR: / 1 KILO CAN TREAT: Aplicación Máquina Rotativa / Application with rotary machinery 100 m ² Aplicación Máquina Semi-Automática / Application with Semi-Automatic machine 100 m ² <small>*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</small>	

ENVASE / CONTAINER

€/ENVASE / €/CONTAINER

UD./BOX

1Kg

7,61



5Kg

34,78



20Kg

101,45



MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Aplicación con máquina rotativa:

Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre 1 o 2 m² de pavimento limpio. A continuación, administrar un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Aplicar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m.) montada con disco Floor-Pad de color blanco hasta conseguir el brillo deseado. Por último se recomienda aspirar la superficie y aclarar con agua limpia. Repetir estos procesos anteriores en toda la superficie que queramos abrillantar. Precaución: No utilizar el polvo abrillantador sin el aporte de agua.

Aplicación con máquina semiautomática:

Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre la tabla o superficie que se quiera abrillantar. A continuación, comenzar a pulir con la máquina semi-automática montada con disco Floor Pad blanco o disco de esparto, administrando un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Por último se recomienda aclarar con abundante agua limpia. Precaución: No utilizar el polvo abrillantador sin el aporte de agua.

Application with rotating machinery:

Sprinkle a small amount of polishing powder on 1 or 2 m² of clean floor. Then apply a little water on top of the polishing powder to create a not too fluid paste. Apply a low speed rotary machine (140-250r.p.m.) mounted with a white Floor-Pad disc until the desired gloss is achieved. Finally it is recommended to vacuum the surface and rinse with clean water. Repeat these previous processes on all the surface to be polished. Caution: Do not use the polishing powder without the addition of water.

Application with semi-automatic machine:

Sprinkle a small amount of polishing powder on the board or surface to be polished. Then start polishing with the semi-automatic machine mounted with a white Floor Pad or esparto disc, adding a little water on top of the polishing powder to create a paste that is not too fluid. Finally, it is recommended to rinse with plenty of clean water. Caution: Do not use the polishing powder without the addition of water.



Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.



www.abr-st.com





POLVO ABRILLANTADOR NEGRO

BLACK

Polvo abrillantador destinado
al abrillantado de Granitos Negros.

Producto destinado a uso profesional

PRO

GRANITO NEGRO



Uso en
interior
y exterior.



Especial
pavimentos.

Con 1 kilo puede tratarse:

Aplicación con máquina rotativa 100 m².

Aplicación con máquina semiautomática 100 m².

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1) » L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Lote:

5Kg

Capacidad neto



www.abr-st.com



BLACK POLISHING POWDER

BLACK

Polishing powder destined
to polish Black Granites.

Product destined to professional use

PRO

BLACK GRANITE



Use for
inside and
outside.



Special
for floors.

1 kilo can treat:

Application with swing machine: 100 m².

Application with semiautomatic machine: 100 m².

* Performance is indicative. See how to use.

Emergency telephone of the company:

Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.



Lot:

5Kg

Net Weight



www.abr-st.com