



Ref. 081904

STAIN-OFF

Detergente desengrasante.
Degreasing detergent.



MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<p>✓ TODO TIPO DE MATERIALES / ALL TYPES OF MATERIALS</p>		<p>TALLER DE PIEDRA STONE FABRICATOR</p>

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE								
<p>Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p>1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aplicación manual / Manual application (2-4%)</td> <td>50-80 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)</td> <td>60-150 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)</td> <td>60-180 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)</td> <td>15-20 m²</td> </tr> </table> <p><small>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</small></p>	Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m ²	Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)	60-150 m ²	Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)	60-180 m ²	Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)	15-20 m ²
Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m ²								
Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)	60-150 m ²								
Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)	60-180 m ²								
Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)	15-20 m ²								

ENVASE / CONTAINER	€/UD.	UD./BOX
1L	8,59	
5L	23,81	

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
Rápida acción Fast action
Espuma controlada Controlled foam
Producto concentrado Concentrated product
Alto poder desengrasante High degreasing power
Control de nivel mediante visor. Level control through viewer
No tóxico Non toxic
Tapón dosificador y antigoteo Dosing and drip cap
Perfumado Perfumed
Producto destinado a uso profesional Product destined to professional use

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE
<p>Aplicación Manual (2-4%) Diluir de 200 a 400ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.</p> <p>Aplicación con máquina alta presión (1-3%) Introducir STAIN OFF puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.</p> <p>Aplicación con máquina fregadora (1-2%) Diluir de 100 a 200ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según el nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.</p> <p>Aplicación con máquina rotativa (5-10%) Diluir de 500 a 1000ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) y disco FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.</p> <hr/> <p>Manual application (2-4%): Dilute 200 to 400ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse.</p> <p>Application with high pressure machine (1-3%): Introduce pure STAIN OFF in high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to remove. Apply the product solution on the surface to be cleaned according to the machine instructions. Finally rinse with water.</p> <p>Scrubbing machine application (1-2%) Dilute 100 to 200ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water in scrubbing machine. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions.</p> <p>Application with rotating machinery (5-10%): Dilute 500 to 1000ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m) and brown or black FLOOR PAD. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.</p>

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





STAIN OFF

Detergente
Desengrasante.

Producto destinado a uso profesional

PRO

STAIN OFF

Detergente
Desengrasante.

Producto destinado a uso profesional

PRO

TODO TIPO DE MATERIALES



Uso en
interior
y exterior.



Especial
pavimentos
y revestimientos.

Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación manual (2-4%): 50-80 m²

Aplicación con máquina alta presión (1-3%): 60-150 m²

Aplicación con máquina rotativa (5-10%): 20-40m²

*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.

- Rápida acción.
- Espuma controlada.
- Producto concentrado.
- Alto poder desengrasante.
- No tóxico.
- Tapón dosificador y antigoteo.
- Perfumado.

5Litros
Capacidad neta

MODO DE EMPLEO:

Aplicación manual (2-4%)

Diluir de 200 a 400 ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.

Aplicación con máquina de alta presión (1-3%)

Introducir STAIN-OFF puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar.

Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.

Aplicación con máquina fregadora (1-2%)

Diluir de 100 a 200ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.

Aplicación con máquina rotativa (5-10%)

Diluir de 500 a 1000ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250 rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Atención

Lote:

5Litros
Capacidad neta



www.abr-st.com



www.abr-st.com



STAIN OFF

Degreasing
Detergent.

Product destined to professional use

PRO

STAIN OFF

Degreasing
Detergent.

Product destined to professional use

PRO

ALL TYPES OF MATERIALS



Use for
inside
and outside



Special for
coatings and
floors

1 liter can be treated:

Manual application (2-4%): 50 - 80m²

Application with high pressure machine (1-3%): 60-150 m²

Application with rotary machine (5-10%): 20-40m²

*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.

- Fast action
- Controlled foam
- Concentrated product
- High degreasing power
- Non toxic
- Level control through viewer
- Perfumed

5Litros
Net Weight

INSTRUCTIONS:

Manual application (2-4%)

Dilute 200 to 400 ml of STAIN-OFF in 10 litres of water, depending on the level of water depending on the level of soiling. Apply with a mop or mop the surface to be cleaned. Leave to act a few minutes and rinse.

Application with high pressure machine (1-3%)

Introduce STAIN-OFF pure into the high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to be removed, level of dirt to be removed.

Apply the product solution on the surface to be cleaned surface to be cleaned according to the instructions instructions of the machine. Finally rinse with water.

Application with scrubbing machine (1-2%)

Dilute 100 to 200 ml of STAIN-OFF with 10 litres of water, depending on the level of dirt, of water, depending on the level of soiling, in the clean water tank of the scrubbing machine. Start scrubbing according to the instructions of the scrubbing machine.

Application with rotary machine (5-10%)

Dilute 500 to 1000 ml of STAIN-OFF in 10 litres of water according to the level of soiling and distribute with a mop or mop. spread with mop or mop over the surface to be cleaned. Use a low speed rotary low speed rotary machine (140-250 rpm) and brown or black DISCO FLOOR PAD. Rinse and collect the dirt, preferably with a wet Hoover.

Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1): M-F 9:00 to 14:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.



Attention

Lote:

5Litros
Net Weight



www.abr-st.com



www.abr-st.com



www.abr-st.com

