

# ANTI SLIP

## ANTI SLIP



Tratamiento especial antideslizante

Special anti slip treatment

### PROPIEDADES / PROPERTIES

ANTI-SLIP es un producto de alto poder antideslizante, especialmente estudiado para evitar caídas en zonas recién fregadas o incluso zonas húmedas como pies de ducha, en hogares, hoteles, hospitales, geriátricos, zonas de ocio, etc. ANTI-SLIP crea microporos sobre la superficie tratada que actúan como ventosas, logrando un coeficiente de fricción >0.75.

ANTI-SLIP is a product with high anti-slip power, specially designed to prevent falls in recently scrubbed areas or even in wet areas such as shower feet, in homes, hotels, hospitals, nursing homes, leisure areas, etc. ANTI-SLIP creates micropores on the treated surface that act as suction cups, achieving a friction coefficient >0.75.



Ref. 081702

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE	MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<p>Usos en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p><b>Con 1 litro puede tratarse / 1 liter can be treated:</b></p> <p>Aplicación mediante Spray / Application with Spry (100%) 5-10m<sup>2</sup></p> <p>Aplicación con Fregona / Application with Mop (100%) 5-10m<sup>2</sup></p> <p>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ MÁRMOL / MARBLE</li> <li>✓ GRANITO / GRANITE</li> <li>✓ OTRAS SUPERFICIES DURAS / OTHER HARD SURFACES</li> </ul>		<p><b>PAVIMENTO Y LIMPIEZA</b> FLOOR RENOVATION &amp; CLEANING</p>
ENVASE / CONTAINER	€/ UD.	UD./BOX		
500ml	9,41	9		
5L	26,20	4		

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Rápido acción</b> Fast action</li> <li>✓ <b>Producto concentrado</b> Concentrated product</li> <li>✓ <b>Perfumado</b> Perfumed</li> <li>✓ <b>Fácil aplicación</b> Easy application</li> <li>✓ <b>Duradero</b> Long-lasting</li> <li>✓ <b>Resistente al agua y el alcohol</b> Water and alcohol resistant</li> <li>✓ <b>Control de nivel mediante visor</b> Level control through viewer</li> </ul>	<p><b>Limpiar la superficie a tratar:</b> A continuación aplicar ANTI-SLIP puro pulverizándolo generosamente mediante spray o distribuyéndolo con fregona sobre la superficie a tratar. Una vez aplicado esperar de 2 a 10 minutos hasta que seque. Transcurrido este tiempo, aclarar con agua y secar posteriormente. La superficie estará lista para su uso y completamente segura para el tránsito de personas.</p> <p><b>ADVERTENCIAS:</b> No sobrepasar nunca el tiempo de espera indicado. No aplicar sobre Mármol, Granito u otras piedras naturales con BRILLO.</p> <p><b>Clean the surface to be treated:</b> Then apply pure ANTI-SLIP by spraying or mopping generously onto the surface to be treated. After this time, rinse with water and then dry. The surface is now ready for use and completely safe for foot traffic.</p> <p><b>WARNINGS:</b> Never exceed the indicated waiting time. Do not apply on marble, granite or other natural stones with SHINE.</p>

**SINNER CIRCLE**

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





# ANTISLIP

Tratamiento especial antideslizante

Producto destinado a uso profesional PRO

MÁRMOL  
GRANITO

OTRAS SUPERFICIES  
DURAS



- Rápida acción.
- Producto concentrado.
- Perfumado.
- Fácil aplicación.
- Duradero.
- Resistente al agua y el alcohol.
- Control de nivel mediante visor.



Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación con spray (100%): 5-10m<sup>2</sup>

Aplicación con fregona (100%): 5-10m<sup>2</sup>

\*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

5 litros  
Capacidad neta

Lote:

www.abr-st.com

# ANTISLIP

Tratamiento especial antideslizante

Producto destinado a uso profesional PRO

## CARACTERÍSTICAS:

ANTI-SLIP es un producto de alto poder antideslizante, especialmente estudiado para evitar caídas en zonas recién fregadas o incluso zonas húmedas como pies de ducha, en hogares, hoteles, hospitales, geriátricos, zonas de ocio, etc.

ANTI-SLIP crea microporos sobre la superficie tratada que actúan como ventosas, logrando un coeficiente de fricción >0.75.

## MODO DE EMPLEO:

Limpiar la superficie a tratar. A continuación aplicar ANTI-SLIP puro pulverizándolo generosamente mediante spray o distribuyéndolo con fregona sobre la superficie a tratar. Una vez aplicado esperar de 2 a 10 minutos hasta que seque. Transcurrido este tiempo, aclarar con agua y secar posteriormente. La superficie estará lista para su uso y completamente segura para el tránsito de personas.

## ADVERTENCIAS:

No sobrepasar nunca el tiempo de espera indicado. No aplicar sobre el Mármol, Granito u otras piedras naturales con BRILLO.



**Indicaciones de peligro:** Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.  
**Consejos de prudencia:** Lavarse conscientemente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar guantes puestos/pañales/indicadores de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Se necesitan tratamientos específicos (ver el modo de empleo) en caso de ingestión de este producto. En su caso, lavar la boca. Eliminar el contenido del recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido fluorhídrico.

**Teléfono de urgencias de la sociedad:**  
Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

5 litros  
Capacidad neta

Lote:

www.abr-st.com



# ANTISLIP

Special anti slip treatment

Product destined to professional use PRO

MARBLE  
GRANITE

OTHER HARD SURFACES



- Fast action.
- Concentrated product.
- Perfumed.
- Easy application.
- Long lasting.
- Resistant to water and alcohol.
- Level control through viewer.



1 liter can treat:

Application with Mop (100%): 5-10m<sup>2</sup>

Application with Spray (100%): 5-10m<sup>2</sup>

\*The performance is indicative, see use method.

5 liters  
Net Weight

Lot:

www.abr-st.com

# ANTISLIP

Special anti slip treatment

Product destined to professional use PRO

## PROPERTIES:

ANTI-SLIP is a product with a high anti-slip power, specially designed to prevent falls in recently scrubbed areas or even wet areas such as shower feet, in homes, hotels, hospitals, geriatric homes, leisure areas, etc. ANTI-SLIP creates micropores on the treated surface that act as suction cups, achieving a friction coefficient >0.75.

## USE METHOD:

Clean the surface to be treated. Then apply pure ANTI-SLIP by spraying it generously with a spray or by distributing it with a mop over the surface to be treated. Once applied, wait 2 to 10 minutes until it dries. After this time, rinse with water and then dry. The surface is now ready for use and completely safe for foot traffic.

## WARNINGS:

Never exceed the indicated waiting time. Do not apply on marble, granite or other natural stones with SHINE.



**Hazard statements:** Harmful if swallowed or in contact with skin. Causes skin irritation. **Precautionary statements:** Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke during use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Specific treatment is necessary (see medical advice with the Safety Data Sheet for this product). Rinse mouth. Dispose of contents/container in accordance with current waste treatment legislation (Law 22/2011). Substances contributing to the classification: Hydrofluoric acid.

**Emergency telephone number of the company:**  
Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1): M-F 7:00 to 15:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.

5 liters  
Net Weight

Lot:

www.abr-st.com