



TINT

Tinte para la Piedra
Stone Tint



PROPIEDADES / PROPERTIES

Tinte para Piedra formulado especialmente para unificar y realzar su tonalidad o color. Una vez seco, la Piedra quedará perfectamente tintada con un resultado asombroso.

Tint for Stone specially formulated to enhance and unify its tone or colour. Once dry, the stone will be perfectly tinted with an amazing result.

MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL / NATURAL AND ARTIFICIAL STONE ✓ HORMIGÓN / CONCRETE ✓ CEMENTO / CEMENT 	  	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> HORMIGÓN CONCRETE </div>

Ref. 081701

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE												
 <p>Usos en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p>Con 1 litro puede tratarse / 1 liter can be treated:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aplicación Manual (100%):</td> <td>10-20 m²</td> <td>Manual application (100%):</td> <td>10-20 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación Automática (100%):</td> <td>10-20 m²</td> <td>Automatic application (100%):</td> <td>10-20 m²</td> </tr> <tr> <td>Aplicación mediante spray (100%):</td> <td>20-40 m²</td> <td>Spray application (100%):</td> <td>20-40 m²</td> </tr> </table>	Aplicación Manual (100%):	10-20 m ²	Manual application (100%):	10-20 m ²	Aplicación Automática (100%):	10-20 m ²	Automatic application (100%):	10-20 m ²	Aplicación mediante spray (100%):	20-40 m ²	Spray application (100%):	20-40 m ²
Aplicación Manual (100%):		10-20 m ²	Manual application (100%):	10-20 m ²									
Aplicación Automática (100%):	10-20 m ²	Automatic application (100%):	10-20 m ²										
Aplicación mediante spray (100%):	20-40 m ²	Spray application (100%):	20-40 m ²										
 <p>Especial para Revestimientos y Pavimentos Special for floor and wall</p>	<p>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *Performance is indicative, see instructions for use.</p>												

ENVASE / CONTAINER	€/UD.	UD./BOX
Amarillo Yellow	1 L	12
	5 L	4
Negro Black	1 L	12
	5 L	4
Marrón Brown	1 L	12
	5 L	4
Verde Green	1 L	12
	5 L	4
Rojo Red	1 L	12
	5 L	4
Azul Blue	1 L	12
	5 L	4
Gris Grey	1 L	12
	5 L	4

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Administrar el tinte una vez finalizado el proceso de pulido, mediante aplicación manual o dispensadores automáticos. A continuación se debe eliminar el exceso de tinte, frotando la superficie con una mopa de algodón o fieltro de lana. Su secado será inmediato y los resultados visibles en el acto.

Apply the tint once the polishing process is finished, by manual application or automatic dispensers. Next, remove the tint excess rubbing the surface with a wool mop or wool felt. The drying process is immediate and the results are visible on the spot





TINT

Tinte para la Piedra.

NEGRO

Producto destinado a uso profesional **PRO**

Tinte para Piedra, formulado especialmente para unificar y realzar su tonalidad o color. Una vez seco, la Piedra quedará perfectamente tintada con un resultado asombroso.

PIEDRA NATURAL
Y ARTIFICIAL
HORMIGÓN
CEMENTO



COLORES DISPONIBLES:



INSTRUCCIONES:

Administrar el tinte una vez finalizado el proceso de pulido, mediante aplicación manual o dispensadores automáticos. A continuación se debe eliminar el exceso de tinte, frotando la superficie con una mopa de algodón o fieltro de lana. Su secado será inmediato y los resultados visibles en el acto.

Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas, abietas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente. En caso de incendio: Utilizar polvo químico para apagarlo. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. **Indicaciones de peligro suplementarias:** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. **Contiene:** acetona, propan-2-ona, propanona, nafta, disolvente (petróleo), fracción aromática ligera [Notas H-P-4 aplicadas] UN1263

Teléfono de urgencias de la sociedad: Tel. (+34) 965112713. Horario (UTC +1) » L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Lote:

1 L. Capacidad Neta



www.abr-st.com



TINT

Stone Tint

BLACK

Product destined to professional use **PRO**

Stone Tint, specially formulated to enhance and unify the tone or colour. Once dry, the Stone will be perfectly tinted with an astonishing result.

NATURAL AND
ARTIFICIAL STONE
CONCRETE
CEMENT



AVAILABLE COLOURS:



INSTRUCTIONS:

Apply the tint once the polishing process is finished, by manual application or automatic dispensers. Next, remove the tint excess rubbing the surface with a wool mop or wool felt. The drying process is immediate and the results are visible on the spot.

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008. Hazard statements: Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. **Precautionary statements:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Dispose of contents/container to ... in case of fire. Use ... to extinguish. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **EUH statements:** Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Do not ingest. Contain: acetone, propan-2-one, propanone. UN1263

Emergency telephone of the company: Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.



Lot:

1 L. Net Weight



www.abr-st.com